

# Прайс-лист

## Осушители воздуха CALOREX (Англия)

Срок действия прайс-листа - с 1 сентября до 31 декабря 2009 г.

Осушители CALOREX DH 33 и 55 предназначены для осушения воздуха в помещениях с небольшими бассейнами и других помещениях с повышенной влажностью. Осушители не требуют сложного монтажа, готовы к работе после подключения к электросети 230 В и дренажу для слива конденсата. Осушители укомплектованы воздушным фильтром и встроенным гигростатом, по запросу поставляются модели с внешним гигростатом.



### Настенные осушители CALOREX

Модель	Наименование	Размеры, см; вес, кг	Доп. характеристики	Стоимость, сум
<b>Осушители DH 33</b>				
DH 33 A	Базовая модель	84 x 33 x 84; вес 40 кг	DH 33 Производительность вентилятора 440 м³/час. Потребляемая мощность 750 Вт. Производительность осушения л/сут. При t=30°C/RH=80% - 45 t=30°C/RH=60% - 30 t=20°C/RH=60% - 19	10 320 000 сум
DH 33 A LPHW	Модель с водяным калорифером, 3 кВт			11 220 000 сум
DH 33 ARH	Модель с утилизацией тепла и подогревом воды бассейна			12 210 000 сум
DH 33 A TTW	Модель предназначена для установки за стеной, укомплектована патрубками и решетками			12 210 000 сум
DH 33 A TTW LPHW	Модель с водяным калорифером, предназначена для установки за стеной, укомплектована патрубками и решетками			12 870 000 сум
<b>Осушители DH 55</b>				
DH 55 A	Базовая модель	130 x 33 x 84; вес 75 кг	DH 55 Производительность вентилятора 740 м³/час. Потребляемая мощность 1200 Вт. Производительность осушения л/сут. При t=30°C/RH=80% - 90 t=30°C/RH=60% - 60 t=20°C/RH=60% - 38	14 520 000 сум
DH 55 A LPHW	Модель с водяным калорифером, 5 кВт			15 510 000 сум
DH 55 ARH	Модель с утилизацией тепла и подогревом воды бассейна			17 160 000 сум
DH 55 A TTW	Модель предназначена для установки за стеной, укомплектована патрубками и решетками			16 335 000 сум
DH 55 A TTW LPHW	Модель с водяным калорифером, предназначена для установки за стеной, укомплектована патрубками и решетками.			17 160 000 сум
<b>Опции</b>				
Кронштейн для напольного монтажа DH 33				990 000 сум
Кронштейн для напольного монтажа DH 55				1 155 000 сум

Осушители CALOREX DH 75 и 110 предназначены для осушения воздуха в помещениях с небольшими бассейнами и других помещениях с повышенной влажностью. Осушители не требуют сложного монтажа, готовы к работе после подключения к электросети 230 В и дренажу для слива конденсата. Осушители укомплектованы воздушным фильтром и встроенным гигростатом, по запросу поставляются модели с внешним гигростатом.



## Напольные осушители CALOREX

Модель	Наименование	Размеры, см; вес, кг	Доп. характеристики	Стоимость, сум
<b>ОСУШИТЕЛЬ DH 75</b>				
DH 75 AX	Базовая модель	144 x 33 x 80; вес 132 кг	DH 75 Производительность вентилятора 925 м³/час. Напряжение питания 230 В. Потребляемая мощность 1460 Вт. Производительность осушения л/сут. При t=30°C/RH=80% - 134 t=30°C/RH=60% - 86 t=20°C/RH=60% - 53	20 400 000 сўм
DH 75 AX LPHW	Модель с водяным калорифером мощностью 8,9 кВт			23 760 000 сўм
DH 75 AX TTW	Модель предназначена для установки за стеной, укомплектована патрубками и решетками			22 110 000 сўм
DH 75 AX TTW LPHW	Модель с водяным калорифером, предназначена для установки за стеной, укомплектована патрубками и решетками			27 060 000 сўм
<b>ОСУШИТЕЛЬ DH 110</b>				
DH 110 AX	Базовая модель, 230 В	144 x 33 x 80; вес 134 кг	DH 110 Производительность вентилятора 925 м³/час. Потребляемая мощность 2120 Вт. Производительность осушения л/сут: при t=30°C/RH=80% - 154 t=30°C/RH=60% - 108 t=20°C/RH=60% - 65	23 760 000 сўм
DH 110 BX	Базовая модель, 400 В			24 420 000 сўм
DH 110 AX LPHW	Модель с водяным калорифером мощностью 8,9 кВт, 230 В			27 390 000 сўм
DH 110 BX LPHW	Модель с водяным калорифером мощностью 8,9 кВт, 400 В			27 720 000 сўм
DH 110 AX TTW	Модель предназначена для установки за стеной, укомплектована патрубками и решетками; 230 В			25 410 000 сўм
DH 110 BX TTW	Модель предназначена для установки за стеной, укомплектована патрубками и решетками; 400 В			26 070 000 сўм
DH 110 AX TTW LPHW	Модель с водяным калорифером, предназначена для установки за стеной, укомплектована патрубками и решетками; 230 В			28 875 000 сўм
DH 110 BX TTW LPHW	Модель с водяным калорифером, предназначена для установки за стеной, укомплектована патрубками и решетками; 400 В			29 535 000 сўм
<b>Опции</b>				
Внешний гигростат				495 000 сўм